



2016-10-18

Diarienummer
551-132-16
Anläggningsnummer
0840-121

Guldfågeln AB
Box 98
386 02 Mörbylånga

Tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till nuvarande och utökad verksamhet för fjäderfäslakteri m.m. vid Guldfågeln AB, Mörbylånga kommun

**Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.10 samt 15.40 enligt
miljöprövningsförordningen (2013:251) (omfattar även 40.60 C)**

Beslut

Miljöprövningsdelegationen vid Länssstyrelsen i Kalmar län meddelar Guldfågeln AB (556134-2964), nedan kallat Bolaget, tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till nuvarande och utökad produktion i befintligt och utökat fjäderfäslakteri samt sammanhängande förädlingsverksamhet och i övrigt för hantering av biprodukter och avfall som uppkommer i verksamheten på fastigheterna Mörbylånga 10:20, 5:8 och 5:13 i Mörbylånga kommun. Den totala slaktvikten får uppgå till högst 85 000 ton per år per kalenderår.

Tillståndet gäller tills vidare.

Miljöprövningsdelegationen avslår Bolagets yrkande om verkställighetsförordnande.

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljöprövningsdelegationen godkänner med stöd av 6 kap. 9 § miljöbalken den till ärendet hörande miljökonsekvensbeskrivning.

Villkor för verksamheten

Miljöprövningsdelegationen fastställer med stöd av 16 kap. 2 § miljöbalken och med hänvisning till hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken följande villkor för verksamheten

Allmänt

1. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med vad Bolaget angivit i ansökningshandlingarna och i övrigt åtagit sig i ärendet, om inte annat följer av nedanstående villkor.

Följdverksamhet transporter

2. På väg 942 genom kyrkbyn får, till och med den 31 december 2021, antalet tunga transporter till och från Bolagets anläggning uppgå till högst 92 fordonsrörelser per dygn som veckomedeltal på vardagar. Högst 12 av dessa fordonsrörelser får ske mellan kl 22.00 och 06.00.

Till och med den 31 december 2021 får antalet tunga transporter till och från Bolagets anläggning uppgå till högst 13 fordonsrörelser totalt under lördag och söndag.

Från och med den 1 januari 2022 får Bolagets tunga transporter på väg 942 genom kyrkbyn inte ge upphov till maximal ljudnivå överstigande 70 dBA mer än 70 gånger per dygn på vardagar mätt vid fasad på bostadshus. Högst 12 av dessa transportrörelser får ske mellan kl 22.00 och 06.00.

Från och med den 1 januari 2022 får antalet tunga transporter till och från Bolagets anläggning inte ge upphov till maximal ljudnivå överstigande 70 dBA mer än 10 gånger totalt under lördag och söndag mätt vid fasad på bostadshus.

Utsläpp till vatten

3. Processavloppsvatten som avleds till kommunens avloppsreningsanläggning för rening av industriavloppsvatten får:

- a) Innehålla organisk substans motsvarande högst 10 000 personekvivalenter per enskilt dygn respektive motsvarande 6 400 personekvivalenter som maximal genomsnittlig veckobelastning.
- b) Innehålla totalkväve motsvarande högst 100 kg per dygn som kvartalsmedelvärde respektive årsmedelvärde. Villkoret för kvartalsmedelvärdet anses uppfyllt om minst tre kvartal under ett kalenderår klarar begränsningsvärdet.
- c) Innehålla högst 160 kg totalkväve per enskilt dygn. Villkoret anses uppfyllt om begränsningsvärdet klaras vid minst 90 % av provtagningstillfällena per kalenderår.

Utsläpp till luft

4. Utsläppet av stoft i rökgaser från fastbränslepannan får högst uppgå till 100 mg/Nm³ torr gas vid 13 procent CO₂.

Villkoret ska, trots vad som sagts i första stycket, anses uppfyllt om en förnyad mätning inom fyra veckor, eller den längre tid som tillsynsmyndigheten medger, från det att överskridandet kommit till Bolagets kännedom ger ett resultat som ej överskrider värdet.

5. Verksamheten ska bedrivas så att luktolägenheter inte uppstår. Om lukstörningar uppkommer från verksamheten skall åtgärder för att begränsa störningarna vidtas i samråd med tillsynsmyndigheten.

Buller

6. Buller från verksamheten får inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än vad som anges nedan.

- 50 dB(A) vardagar måndag – fredag kl. 06.00 – 18.00
- 40 dB(A) kl. 22.00 – 06.00
- 45 dB(A) övrig tid

Högsta momentana ljudnivå mellan kl. 22.00 – 06.00 får inte överstiga 55 dB(A).

Om ljudnivån överskrider meddelade värden ska underrättelse om detta lämnas till tillsynsmyndigheten snarast och senast inom en vecka från det att resultatet kommit till Bolagets kännedom. Villkoret ska, trots vad som sagts i första stycket, anses uppfyllt om en förnyad mätning inom fyra veckor, eller den längre tid som

tillsynsmyndigheten medger, från det att överskridandet kommit till Bolagets kännedom ger ett resultat som ej överskrider värdet.

Efterlevnaden ska kontrolleras genom antingen immissionsmätning eller närfältsmätning och beräkning. Ekvivalentvärdena ska beräknas för de olika driftstillstånden under de tidsperioder som anges ovan. Mätfrekvens och metod ska framgå av kontrollprogrammet.

Kemiska produkter och farligt avfall

7. Kemiska produkter och flytande farligt avfall ska förvaras inom invallning eller annat skydd som ger likvärdig skyddsnivå. Invallningen ska rymma den inom invallningen förvarade största behållarens volym plus 10 procent av övrig lagrad volym inom invallningen. Saneringsmedel ska finnas lättillgängligt i närheten av de platser där kemikalier och farligt avfall hanteras. Förvaringsplatser ska vara tydligt skyltade. Påkörningsskydd ska finnas vid cisterner, ledningar och behållare som innehåller flytande kemikalier eller flytande avfall och där det finns risk för påkörning.

Biprodukter och avfall

8. Biprodukter och processavfall ska i avvaktan på borttransport hanteras och förvaras på sätt som förebygger uppkomst och spridning av lukt.
9. Utomhusytor där risk för spill föreligger skall tillses och hållas rengjorda för att undvika förekomsten av skadedjur samt förhindra uppkomsten av lukt.

Risikanalys

10. En revidering av Bolagets riskanalys ska ske senast när anläggningen har byggts ut i enlighet med tillståndsansökan. Riskanalysen ska baseras på en riskinventering av hela anläggningen med fördjupning gällande ammoniakanläggningen. Analysen ska redovisas till tillsynsmyndigheten.

Energi

11. En revidering av Bolagets energiplan ska ske minst vart fjärde år.

Efterbehandling

12. Alla grävnings- och schaktningsarbeten inom anläggningen ska föregås av en bedömning av om marken kan vara förorenad. Om förorening misstänks ska tillsynsmyndigheten informeras i god tid innan arbetena påbörjas. Detta gäller även vid hårdgörning av ej hårdgjorda ytor.

13. Bolaget ska i god tid före nedläggning av hela eller delar av verksamheten inge en avvecklingsplan till tillsynsmyndigheten. Avvecklingsplanen ska minst innehålla uppgifter om omhändertagande av kemiska produkter och farligt avfall och genomförande av arbetet med sanering av mark, cisterner och byggnader.

Kontroll/Undersökning

14. För verksamheten ska finnas ett kontrollprogram, som möjliggör en bedömning av om villkoren följs. I kontrollprogrammet ska anges mätmetoder, mätfrekvens och utvärderingsmetoder. Kontrollprogrammet ska inges till tillsynsmyndigheten senast tre månader efter att tillståndet tagits i anspråk. Kontrollprogrammet ska därefter revideras vid behov av tillståndshavaren på eget initiativ efter samråd med tillsynsmyndigheten.
15. Förstagångsundersökning (besiktning) av anläggningen ska utföras av utomstående, sakkunnig besiktningsman **senast inom ett år** från det att Bolaget har byggt ut anläggningen och tagit den i drift eller vid senare tidpunkt om tillsynsmyndigheten så medger. Förslag till besiktningsman och program för undersökningen ska inlämnas till tillsynsmyndigheten i god tid innan undersökningen påbörjas. Undersökningsrapporten ska inges till tillsynsmyndigheten. Periodiska undersökningar ska ske i den omfattning som bedöms rimlig efter medgivande av tillsynsmyndigheten.

Tid för i anspråktagande av tillstånd

Tillståndet förfaller om det inte tagits i anspråk inom 2 år från det att tillståndet vann laga kraft.

Tillståndshavaren ska skriftligen meddela tillsyns- och tillståndsmyndigheten när tillståndet tagits i anspråk.

Särskilda upplysningar

Med tillsynsmyndighet avses i detta beslut för närvarande Miljö- och byggnadsnämnden i Mörbylånga kommun.

Miljöprövningsdelegationen erinrar om att meddelat tillstånd enligt miljöbalken inte befriar verksamhetsutövaren från skyldighet att rätta sig efter vad som föreskrivs i annan författning.

Redogörelse för ärendet

Tidigare beslut

Miljöprövningsdelegationen har genom beslut, den 22 december 2012 med dnr. 551-11610-09, meddelat Bolaget tillstånd till produktion i befintligt fjäderfäslakteri samt sammanhängande förädlingsverksamhet i form av styckning, urbening, marinerings, stekning, grillning, fritering och kokning samt i övrigt för hantering av biprodukter och avfall som uppkommer i verksamheten på fastigheten Mörbylånga 10:20. Den totala slaktvikten får uppgå till högst 50 000 ton per år.

Miljöprövningsdelegationen har genom beslut, 19 december 2013 med dnr. 551-4789-13, ändrat villkor 3 i miljöprövningsdelegationens tillståndsbeslut.

Prövningsgrund

Grunden för prövningsplikt finns i 1 kap 3 § Miljöprövningsförordningen (2013:251). Verksamheten omfattas av kod **15.10 B**: Slakteri för en produktion baserad på mer än 12 500 ton slaktvikt per kalenderår och verksamhetskod **15.40 B**: Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av animaliska råvaror (utom endast mjölk) för en produktion av mer än 18 500 ton produkter per kalenderår, om verksamheten innebär annat än endast frysning eller paketering.

Verksamheten omfattas av industriutsläppsförordningen (2013:250).

Samråd

Samråd enligt 6 kap. 4 § miljöbalken har ägt rum den 6 maj 2015 med närvaro av företrädare för Bolaget, Länsstyrelsen och kommunen. Samråd med enskilda som kan antas särskilt berörda har skett genom utskick av information samt genom ett samrådsmöte.

Ansökan gäller en verksamhet där länsstyrelsen enligt 3 § 4p. förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar med stöd av kriterierna i bilaga 2 till förordningen ska besluta om verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Vid samrådet tog Bolaget självmant på sig att verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i förordningen. Länsstyrelsen har instämt i Bolagets bedömning.

Detta innebär att ett samråd har hållits med en vidare krets i enlighet med 6 kap. 4 § miljöbalken. Samrådet har genomförts dels genom utskick av information till myndigheter och intresseorganisationer samt genom annonsering i dagspressen.

Ärendets handläggning

Ansökan om tillstånd inkom till Miljöprövningsdelegationen den 8 januari 2016 och sändes efter komplettering på remiss till Miljö- och byggnadsnämnden, Tekniska nämnden och Räddningstjänsten i Mörbylånga kommun samt till länsstyrelsen i enlighet med 25 § förordning (2011:1237) om miljöprövningsdelegationer. Ansökan har kungjorts i ortspressen den 16 juli 2016. Yttranden har inkommit från Räddningstjänsten den 14 juli, från Länsstyrelsen i Kalmar län den 18 juli och från Miljö- och byggnadsnämnden samt Teknisk affärsverksamhet den 26 augusti samt den 6 september. Yttrande och erinringar har översänts till Bolaget som den 21 september 2016 inkom med synpunkter.

Bolagets yrkanden och förslag till villkor

Bolaget har i ansökan framfört följande yrkanden och förslag till villkor.

Bolaget ansöker om fortsatt drift och planerad utökning av verksamheten i Mörbylånga inom fastigheterna Mörbylånga 10:20, 5:8 och 5:13 och yrkar att tillstånd lämnas för slakt av fjäderfän samt därmed sammanhängande vidareförädling av produkterna och hantering av de biprodukter och det avfall som uppkommer i verksamheten. Ansökan avser en total slaktvikt om högst 85 000 ton per kalenderår.

1. Om inte annat följer av övriga villkor och föreskrifter ska verksamheten bedrivas enligt vad bolaget angett i ansökningshandlingarna och i övrigt i ärendet angett eller åtagit sig
2. Processavloppsvatten som avleds till kommunens avloppsreningsanläggning för rening av industriavloppsvatten får:
 - a) Innehålla organisk substans motsvarande högst 10 000 personekvivalenter per enskilt dygn respektive motsvarande 6 400 personekvivalenter som maximal genomsnittlig veckobelastning.
 - b) Innehålla totalkväve motsvarande högst 100 kg per dygn som kvartalsmedelvärde respektive årsmedelvärde. Villkoret för kvartalsmedelvärdet anses uppfyllt om minst tre kvartal under ett kalenderår klarar begränsningsvärdet.
 - c) Innehålla högst 160 kg totalkväve per enskilt dygn. Villkoret anses uppfyllt om begränsningsvärdet klaras vid minst 90 % av provtagningstillfällena per kalenderår.
3. Utsläppet av stoft i rökgas från fastbränslepannan får högst uppgå till 100 mg/Nm³ torr gas vid 13 procent CO₂.

Villkoret ska, trots vad som sagts i första stycket, anses uppfyllt om en förnyad mätning inom fyra veckor, eller den längre tid som tillsynsmyndigheten medger, från det att överskridandet kommit till bolagets kännedom ger ett resultat som ej överskrider värdet.

4. Verksamheten ska drivas så att luktolägenheter inte uppstår vid bostäder. Om luktstörningar uppkommer från verksamheten ska åtgärder för att begränsa störningarna vidtas i samråd med tillsynsmyndigheten.

5. Buller från verksamheten får inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än vad som anges nedan.

☐ 50 dB(A) vardagar måndag – fredag kl. 06.00 – 18.00

40 dB(A) kl. 22.00 – 06.00

☐ 45 dB(A) övrig tid

Högsta momentana ljudnivå mellan kl. 22.00 – 06.00 får inte överstiga 55 dB(A).

Om ljudnivån överskrider meddelade värden ska underrättelse om detta lämnas till tillsynsmyndigheten snarast och senast inom en vecka från det att resultatet kommit till bolagets kännedom. Villkoret ska, trots vad som sagts i första stycket, anses uppfyllt om en förnyad mätning inom fyra veckor, eller den längre tid som tillsynsmyndigheten medger, från det att överskridandet kommit till bolagets kännedom ger ett resultat som ej överskrider värdet.

Efterlevnaden ska kontrolleras genom antingen immissionsmätning eller närfältsmätning och beräkning. Ekvivalentvärdena ska beräknas för de olika driftstillstånden under de tidsperioder som anges ovan. Mätfrekvens och metod ska framgå av kontrollprogrammet.

6. Kemiska produkter och farligt avfall ska hanteras så att spridning av produkt eller avfall ut i omgivningarna inte sker. Förvaring ska ske under tak på kemikalieresistenta, täta underlag utan golvbrunnar eller andra avlopp. Flytande kemiska produkter och flytande farligt avfall ska förvaras inom invallning. Invallningen ska rymma den inom invallningen förvarade största behållarens volym plus 10 % av övrig lagrad volym som förvaras inom invallningen.

Undantag från detta villkor utgör kemisk produkt som används i mindre mängd direkt i anslutning till förbrukningsställe.

Saneringsmedel ska finnas tillgängligt och förvaringsplats ska vara försedd med skylt.

7. Biprodukter och processavfall ska i avvaktan på borttransport hanteras och förvaras på sätt som förebygger uppkomst och spridning av lukt.

8. Utomhusytor där risk för spill föreligger ska tillses och hållas rengjorda för att undvika förekomsten av fågel och skadedjur samt förhindra uppkomsten av lukt.

9. Bolaget ska i god tid före en nedläggning av hela eller delar av verksamheten inge en avvecklingsplan till tillsynsmyndigheten.

10. För verksamheten ska finnas ett kontrollprogram, som möjliggör en bedömning av om villkoren följs. I kontrollprogrammet ska anges mätmetoder, mätfrekvens och utvärderingsmetoder. Ett uppdaterat kontrollprogram ska inges till tillsynsmyndigheten senast tre månader efter att tillståndet tagits i anspråk. Kontrollprogrammet ska därefter revideras vid behov av tillståndshavaren på eget initiativ efter samråd med tillsynsmyndigheten.

Verkställighetsförordnande

Bolaget yrkar att länsstyrelsens beslut förses med verkställighetsförordnande. Yrkandet motiveras av att det är uppenbart att verksamheten som sådan är tillåtlig enligt miljöbalken eftersom lokaliseringen inom befintligt industriområde bedöms vara lämplig, skyddsåtgärder vidtagits för att begränsa miljöpåverkan och riskerna för olägenheter för människors hälsa eller betydande miljöskada är väl kända.

Föreslagna villkor för det sökta tillståndet innebär inte någon ökad miljöpåverkan jämfört med villkoren i gällande tillstånd.

Om verkställighetsförordnande inte medges kan detta leda till betydande ekonomisk skada eftersom delar av produktionen måste flyttas över till koncernens fabrik i Falkenberg alternativt underleverantör när gällande gräns för det nuvarande tillståndets omfattning uppnås. Merkostnader uppkommer i hela tillverkningskedjan från uppfödare till distribution av färdiga produkter.

Bolagets beskrivning av verksamheten

Guldfågeln AB ingår i den privatägda Blentakoncernen. Verksamheten i Mörbylånga startade 1975 då den nybyggda produktionsanläggningen togs i drift och har idag cirka 485 anställda. Den nuvarande produktionen bedrivs i en byggnad på cirka 14 000 m². En plan för utbyggnad av lokalerna på fastigheten Mörbylånga 10:20 och en mindre del av den nyligen förvärvade intilliggande fastigheten Mörbylånga 5:13 har tagits fram. Befintlig byggnad på fastigheten Mörbylånga 5:8 kommer tills vidare att utnyttjas som lager och för underhåll av maskiner och fordon.

Vid anläggningen slaktas, styckas och förädlas kyckling till färska, frysta respektive åtklara produkter. Kycklingråvaran till Guldfågelns produkter kommer från kontrakterade svenska uppfödare.

Anläggningen är bemannad under hela dygnet. För närvarande pågår produktionen i tvåskift där cirka 70 procent av personalen arbetar mellan klockan 7.00 och 17.00. Kvälls- och nattetid rengörs lokaler och utrustning av extern personal. Lastning och lossning av råvaror och färdiga produkter förekommer främst under dagtid 7.00 – 16.00. Färska/kylda produkter lastas även ut under kvällstid fram till klockan 21.00. Leverans av slaktkycklingar till anläggningen börjar normalt på kvällen klockan 22.00 och pågår till klockan 15.00 påföljande dag.

Miljökonsekvensbeskrivning (sammanfattning)

Allmänt

Anläggningens miljöpåverkan utgörs i huvudsak av utsläpp av förbehandlat processavloppsvatten till kommunens nybyggda industrireningsverk. I övrigt påverkas miljön av rökgasutsläpp från panncentralen och externt buller från bl.a. ventilationen. Indirekt miljöpåverkan uppkommer i samband med transporter, energiförbrukning och avfallshantering.

Riskerna för olyckor som medför skada på miljön eller människors hälsa är framförallt kopplade till användning av ammoniak som köldmedium, lagring av kemikalier i större volymer samt brand. Av utförd riskanalys framgår att sannolikheten för ett stort utsläpp av ammoniak med svåra konsekvenser är ytterst liten. En omfattande brand bedöms inte medföra några svårsanerade eller bestående skador på miljön. Skyddsåtgärder vidtas för att förhindra utsläpp av kemikalier och farligt avfall till mark eller grundvatten.

Produktionsavfallet återvinns som djurfoder, proteinråvara, jordförbättringsmedel och biogasproduktion. Övrigt avfall sorteras för materialåtervinning och energiutvinning.

Vattenanvändning

Vatten till anläggningen erhålls från det kommunala vattennätet. Förbrukningen av renvatten uppgick år 2014 till 5,9 m³/ton slaktvikt, motsvarande 258 000 m³. För året 2015 var prognosen att förbrukningen per ton slaktvikt skulle minska. Jämfört med förhållandena år 2008 så har den specifika vattenförbrukningen minskat med närmare 20 procent.

Drygt 20 procent av vattenförbrukningen är inte direkt beroende av produktionsvolymen utan åtgår för rengöring, uppvärmning, materialtransporter m.m. Förbrukningen av vatten förväntas därför öka i mindre grad än produktionen. Det löpande arbetet med vattenbesparande åtgärder väntas också begränsa vattenförbrukningen.

Bolaget har undersökt möjligheterna till att använda vatten av lägre kvalitet i delar av verksamheten. Undersökningarna visade att både bristen på tillgång till denna typ av

vatten samt livsmedelskraven som ställs på anläggningen gör att detta inte är något möjligt alternativ.

Bolaget redovisar också kostnader och möjligheter till att installera vattenreservoarer för att säkerställa Bolagets vattenbehov under sommarhalvåret. Bedömningen från Bolaget är att det är orimligt att anlägga reservoarer.

Utsläpp till vatten

Processavloppsvattnet från anläggningen renas internt innan det avleds till det kommunala industrireningsverket. Under 2014 uppgick volymen processavloppsvatten till 233 945 m³ motsvarande 5,4 m³/ton slaktvikt. När sökt tillstånd utnyttjas helt beräknas årsflödet uppgå till cirka 420 000 m³.

Anläggningens belastning på det kommunala industrireningsverket vid fullt utnyttjat tillstånd beräknas till motsvarande närmare 6 500 personekvivalenter. Utslaget på 365 dagar blir veckomedelbelastningen motsvarande knappt 5 300 personekvivalenter. Erfarenheterna av driften vid industrireningsverket visar att reningen fungerat väl efter en del problem vid intrimningen. Kompletterande beräkningar baserade på driftserfarenheterna hittills visar att det sannolikt finns betydande utrymme i reningsverket för en högre belastning. Industrireningsverket som är dimensionerat för rening av 10 000 personekvivalenter har tillstånd för en maximal genomsnittlig veckobelastning på 6 400 personekvivalenter.

Buller

Verksamheten alstrar externt buller genom bland annat kyltorn och ventilationsfläktar. Förutom detta buller ger verksamheten indirekt upphov till buller i närområdet genom transporter till och från anläggningen genom Mörbylånga Kyrkby.

Ljudutredningen visar att i jämförelse med riktvärdena för bostadsplanering är de ekvivalenta ljudnivåerna längs Kyrkvägen låga eftersom trafikintensiteten är låg. Maxnivåerna som förekommer då en lastbil passerar överskrider planeringsriktvärdena.

Mörbylånga kommun genomför för närvarande en förstudie av en ny tillfartsväg som ska dras öster om Kyrkbyn och ansluta till Kyrkvägen nära anläggningen. Mörbylånga kommun har också upprättat en avsiktsförklaring där man förklarar att målet är att vägen är färdigställd under år 2020/2021. Det framgår även att kommunalt beslut om budgetmedel för delar av förbifart Kyrkbyn kommer att tas under hösten 2016.

Inkomna yttranden

Länsstyrelsen i Kalmar län har i yttrande anfört följande.

Länsstyrelsen finner att Guldfågeln AB i sin komplettering till tillståndsansökan (daterad 2016-07-01) klarat ut kvarvarande frågeställningar. Länsstyrelsen ställer sig därför positiv till Guldfågeln AB:s tillståndsansökan.

Miljö- och byggnadsnämnden samt Teknisk affärsverksamhet i Mörbylånga kommun har i yttrande den 6 september 2016 anfört bl. a. följande.

Vattenförsörjning

Vattensituationen i Mörbylånga kommun är ansträngd efter flera år av ogynnsamt väder för återhämtning av grundvatten. Kommunen jobbar på flera håll för att säkra befintliga såväl som nya vattentillgångar. Kommunen och Bolaget har ett leverensavtal av dricksvatten men det går inte att garantera att dricksvattenleverenser kan ske via befintliga leverensmetoder, markledning, på grund av detta föreslås följande villkor:

- Bolaget ska installera en vattenreservoar om 1-3 dagars vattenförbrukning, 1 dag motsvarar minsta nivån och 3 dagar är den rekommenderade storleken.

Detta skulle medföra att vattenleverenser skulle kunna genomföras med tankbil om leverenser via befintlig markledning inte är möjligt. Det skulle även medföra att leverenser under normalförhållanden kan optimeras så att produktionen av dricksvatten kan utjämnas över dygnet. En vattenreservoar skulle medföra att risken för tryckfall i ledningsnätet minskas vilket öka säkerheten i det befintliga ledningsnätet. Ett säkrare ledningsnät är positivt för Bolagets produktionssäkerhet men bidrar även till att samtliga vattenabonnenter längs ledningen får en säkrare tillgång till dricksvatten.

Lagring och hantering av slam

Handlingarna saknar en tydlig redovisning av hur Bolaget kommer hantera den stora ökningen av mängden slam vid full produktion. Det har tidigare varit problem med lukt vid lagring och spridning av detta slam i Mörbylånga närområde. I dag sprids slammet på åkermark och det har sista åren fungerat utan större problem. Två gödselbehållar finns i dagsläget för lagring av slammet. Kommunen vill att slamhanteringen kan ske utan risk för människors hälsa eller miljö även fortsättningsvis. För lagring och spridning av slam föreslås följande villkor:

- Bolaget ska ha avsättning för uppkommet slam vid fullt utnyttjat tillstånd från verksamheten både vad gäller lagringskapacitet och spridningsareal

Ammoniak

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår följande angående ammoniakanvändningen:

- Att Bolaget under en provotid utreder möjligheten att på sikt byta ut ammoniak mot ett köldmedium som innebär en avsevärt mindre risk för omgivningen (människor och miljö). Om det inte är möjligt att avveckla ammoniak som köldmedium inom en rimlig tid ska Bolaget utreda vilka förebyggande och skadebegränsande åtgärder som kan vidtas för att minska riskerna för en större olycka och minska skadeverkningarna av en eventuell olycka. Resultatet av provotidsutredningen ska redovisas senast två år efter det att beslutet vunnit laga kraft.

Miljö- och byggnadsnämnden samt Teknisk affärsverksamhet i Mörbylånga kommun har i yttrande (förtydligande) den 22 september 2016 anfört bl. a. följande.

Gällande vägfrågan ska följande tilläggas:

Kommunen avser att avsätta medel för fortsatt utredning av vägfrågan i höstens budgetprocess.

Yttrande daterad till 2016-09-01, skickad 2016-09-06

Förtydligande enligt nedanstående rubriker

Vattenförsörjning

Produktionsökningen som anmälan om utökad verksamhet medför innebär ett större uttag av dricksvatten, och för att inte riskera tryckfall/bortfall i samhället vid tillfälliga tapp är en reservoar på 1-3 dagars vattenförbrukning nödvändig. Mörbylånga kommun har tagit på sig att leverera nödvändig mängd vatten till Guldfågeln, och i de lösningar kommunen ser framför sig behövs en blandningsreservoar. Huruvida dessa två beskrivna reservoarer kan inhysas i samma anläggning och där med dra nytta av varandra måste diskuteras mellan Guldfågeln och kommunen.

Ammoniak

Enligt miljöbalkens hänsynsregler 3 § ska den som bedriver en verksamhet utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Enligt 4 § ska alla som bedriver en verksamhet undvika att använda sådana kemiska produkter som kan befaras medföra

risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana produkter som kan antas vara mindre farliga. Enligt 7 § ska de krav som ställs inte vara orimliga att uppfylla.

Kontentan av detta är att det är rimligt att bolaget följer utvecklingen på området och särskilt i samband med nyinvesteringar, ombyggnader etc. tar i beaktande möjligheten att byta ut köldmedium. Avsikten är inte att tvinga bolaget att genomföra orimliga investeringar för att byta köldmedium.

När det gäller kravet att utreda vilka förebyggande och skadebegränsande åtgärder som kan vidtas för att minska riskerna för en större olycka och minska skadeverkningarna av en eventuell olycka, så är det fråga om ett säkerhetsarbete och säkerhetstänkande som alltid måste finnas inom verksamheten. Det framgår av riskanalysen att det finns en hel del förbättringspotential. Eftersom detta är en så central och viktigt fråga ur säkerhetssynpunkt så är det rimligt att formulera ett villkor runt denna fråga. Avsikten med formuleringen är att förtydligande vad som i princip redan sägs i säkerhetsrapporten.

Ett alternativt villkor:

Bolaget ska följa den tekniska utvecklingen när det gäller alternativa köldmedier och ta det i beaktande vid nyinvesteringar, ombyggnader etc. Bolaget ska vidare kontinuerligt utreda förebyggande och skadebegränsande åtgärder som kan vidtas för att minska riskerna för en större olycka och minska skadeverkningarna av en eventuell olycka. Resultatet av arbetet ska kontinuerligt implementeras i verksamheten. Det arbete som sker ska årligen redovisas i miljörapporten.

Räddningstjänsten i Mörbylånga kommun har i yttrande anfört bl. a. följande.

Frågor rörande utformningen av det byggnadstekniska brandskyddet samt räddningsvägar och liknande diskuteras fortlöpande med Guldfågeln och relevanta entreprenörer. Dessa frågor behandlas därför inte heller i detta yttrande.

1. I riskanalysen för gasolanläggningen, upprättad 2016-05-11, påpekas ett flertal tekniska brister samt brister rörande dokumentation och organisation. Under rubriken "Åtgärder för att minska riskerna – Förslag till säkerhetshöjande åtgärder" listas 17 olika åtgärder. Räddningstjänsten anser att samtliga 17 åtgärder måste vidtas för att gasolanläggningen ska kunna betraktas som säker.

I övrigt anser räddningstjänsten att riskanalysen tar upp relevanta scenarier och instämmer i slutsatsen att anläggningen kan betraktas som säker under förutsättning att åtgärder enligt ovan vidtas.

2. I riskanalysen för ammoniakanläggningen, upprättad 2003-06-23 och uppdaterad 2012-01-10 samt 2016-04-28, behandlas hur utökningen av produktionen kommer påverka säkerheten rörande ammoniakanläggningen. Slutsatsen i riskbedömningen är att utökningen av produktionen kommer innebära en begränsad riskpåverkan. De främsta anledningarna till detta är att indirekt kylning kommer användas i så stor utsträckning som möjligt vilket gör att mängden ammoniak inte behöver utökas i större utsträckning, samt att kylningen i framtiden kommer utgöras av två separata system vilket minskar mängden ammoniak i varje system.

Under kap. 5.2 "Rekommenderade åtgärder" föreslås fyra åtgärder för att höja säkerhetsnivån på anläggningen. Räddningstjänstens bedömning är att säkerhetsnivån efter produktionsökningen kan betraktas som acceptabel under förutsättning att åtgärderna enligt kap. 5.2 i riskanalysen vidtas

Bolagets synpunkter

Bolaget har lämnat följande förtydliganden och synpunkter över inkomna yttranden i ärendet.

Med anledning av det särskilda yttrande som Miljö- och byggnadsnämnden tillsammans med Teknisk affärsverksamhet lämnat avseende Bolagets tidigare kompletteringar vill Bolaget poängtera vikten av att det inte får finnas någon tvekan om att reglerna om prövning av mål och ärenden i miljöbalken liksom bestämmelserna i förvaltningslagstiftningen efterföljs. Eftersom nämnda yttrande tillförts akten kommenteras kort innehållet i densamma.

Räddningstjänsten, Mörbylånga kommun

Räddningstjänsten anser att gasolanläggningen betraktas som säker förutsatt att de 17 åtgärder för att minska riskerna som föreslås i riskanalysen vidtas. Bolaget avser att vidta föreslagna åtgärder.

Även när det gäller ammoniakanläggningarna anser Räddningstjänsten att säkerheten är acceptabel förutsatt att de 4 föreslagna åtgärderna i riskanalysen vidtas. Bolaget avser att vidta samtliga åtgärder som föreslås i riskanalyserna. En plan med tidsbestämning för åtgärdernas genomförande kommer att tas fram och redovisas inom ramen för de löpande kontakterna mellan Räddningstjänsten och bolaget.

Miljö- och byggnadsnämnden tillsammans med Teknisk affärsverksamhet*Vattenförsörjning*

Bolaget har genom avtal med Mörbylånga kommun försäkrat sig om tillgång till erforderlig volym vatten för att bedriva verksamheten. Kommunen har i bifogad skrivelse, daterad 2016-09-21, förtydligat att om det krävs särskilda anordningar, som en blandningsreservoar, för att kommunen ska kunna leva upp till sitt åtagande i avtalet, så kommer frågan om utförande och de ekonomiska förhållandena för eventuella investeringar att lösas i samverkan med kommunen inom ramen för leveransavtalet. Det finns därmed inte anledning att reglera denna fråga i tillståndet för verksamheten.

Lagring och hantering av slam

Det framgår av tillståndsansökan med kompletteringar lämnat att det hittills inte varit något problem med att avsätta det slam som uppkommer i verksamheten. Bolaget bedömer att även de ökade slamvolymerna som uppkommer till följd av den utökade produktionsvolymen kan avsättas på motsvarande sätt. Användningen av slammet som jordförbättringsmedel är helt i linje med miljöbalkens hänsynsregler och de förtydliganden som nu införs i avfallsförordningen (den s.k. avfallstrappan).

Av tidigare komplettering i ärendet framgår hur slammet hanteras och att det finns möjlighet att utöka lagringsvolymerna. Kommunen delar uppenbarligen Bolagets uppfattning att slamhanteringen numera fungerar väl och inte ger upphov till några störningar.

Eftersom slamhanteringen sker i samverkan med flera aktörer kan förutsättningarna förändras t.ex. genom avtal med fler lantbrukare, anser bolaget att frågan även framöver bör hanteras inom ramen för tillsynen. Det villkor kommunen föreslår i sitt yttrande är därmed onödigt.

Ammoniak

Få frågor inom miljöområdet är så väl utredda och reglerade som användningen av köldmedier. Nackdelarna med fluorerade köldmedier och restriktioner för användning av dessa är väl dokumenterade och reglerade i såväl nationell lagstiftning som genom internationella bindande överenskommelser.

Av bl.a. Naturvårdsverkets rapport 5326 Naturliga köldmedier Exempel på lyckade installationer är användning av ammoniak ett miljömässigt bra alternativ till de fluorerade köldmedierna. Ammoniak har inte någon negativ inverkan på ozonlagret i stratosfären och bidrar inte heller till växthuseffekten.

De nedlagda investeringarna i befintliga kylsystem innehållande ammoniak är mycket stora. Ett krav på att byta ut dessa inom överskådlig tid skulle innebära ett mycket konkret ekonomiskt hot mot hela bolagets fortsatta verksamhet i Mörbylånga.

Enligt ovan anser kommunens Räddningstjänst att säkerhetsnivån för ammoniakanläggningen kan betraktas acceptabel under förutsättning att föreslagna åtgärder vidtas. Det förutsätts här att kommunens tekniska affärsverksamhet liksom miljö- och byggnadsnämnden inte är av annan uppfattning än Räddningstjänsten. Guldfågeln avser att vidta de föreslagna åtgärderna. En plan för genomförandet tas fram tillsammans med leverantör under hösten 2016.

Mot ovanstående bakgrund ställer sig bolaget frågande till det framförda villkorsförslaget och motsätter sig följaktligen kravet på en provotid avseende möjligheterna att på sikt byta ut ammoniak som köldmedia.

I bilagd skrivelse från Mörbylånga kommun, daterad 2016-09-21, förtydligas att kommunens tidigare yttrande främst syftar på framtida förändringar av verksamheten och att utredningskravet är motiverat för att minska riskerna för en större olycka och begränsa skadeverkningarna av en eventuell olycka. Guldfågeln avser att även framöver föra en löpande dialog med kommunens Räddningstjänst om behovet av undersökningar och eventuella åtgärder för att köldmedieanläggningarna även i fortsättningen ska bibehålla en acceptabel säkerhetsnivå. Generellt gäller för verksamheten att den tekniska utvecklingen inom olika delar av verksamheten följs och att hänsyn tas till miljö- och säkerhetsfrågor vid nyinvesteringar och betydande ombyggnader. Det är följaktligen onödigt att föreskriva ett särskilt utredningsvillkor avseende ammoniakanläggningarna, då den i tillståndsansökan bifogade riskanalysen, som visar att riskerna med anläggningarna är acceptabla, omfattar kylanläggningarna även när dessa utökats för att klara kylbehovet vid maximal produktion enligt ansökan.

Miljö- och byggnadsnämnden tillsammans med Teknisk affärsverksamhet (yttrande (förtydligande) den 22 september 2016)

Beträffande frågan om tung trafik längs Kyrkvägen avser kommunen att avsätta medel för fortsatt utredning av vägfrågan i höstens (2016) budgetprocess. Av detta drar Guldfågeln slutsatsen att kommunen kvarstår vid sitt tidigare ställningstagande, som bl.a. redovisas i översiktsplanen, att en ny infartsväg som inte belastar boende i Kyrkbyn kommer att byggas på kommunens initiativ vid omfattande utbyggnad av industriområdet. I detta sammanhang vill bolaget påpeka att innan en ny väg kan komma till stånd krävs tekniska undersökningar, planering, upphandling av tjänster m.m. vilket medför att det tar tid

innan en ny tillfartsväg kan färdigställas. Bidragande till detta är också att vägen måste dras över markområden med ett antal olika ägare, se bilaga i komplettering 2016-06-29.

Bedömning

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljöprövningsdelegationen anser att miljökonsekvensbeskrivningen, som bifogats ansökan, i allt väsentligt uppfyller kraven enligt 6 kap. miljöbalken med hänsyn till verksamhetens art och omfattning.

Tillåtlighet

Miljöbalkens mål

Av 1 kap 1 § i miljöbalken framgår att bestämmelserna syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.

Val av plats och planförhållanden

För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska det enligt 2 kap. 6 § miljöbalken väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljö. Vidare framgår att tillstånd inte får ges i strid med en detaljplan eller områdesbestämmelser.

Avståndet till närmaste bostäder från nuvarande produktionslokaler är cirka 200 meter. Enligt Boverkets allmänna råd 1995:5 "Bättre plats för arbete" anges 400 meter som riktvärde för skyddsavstånd för slakteri. Under förutsättning att de åtgärder som Bolaget redovisat i ansökan genomförs och att föreskrivna skyddsåtgärder i detta beslut följs bedömer Miljöprövningsdelegationen att verksamheten bör kunna bedrivas utan oacceptabla störningar för närboende.

Den nu föreslagna anläggningen ligger på en fastighet som är planlagd för industriändamål. Miljöprövningsdelegationen finner att verksamheten är förenlig med gällande plan.

Miljökvalitetsnormer

Enligt 5 kap. 3 § miljöbalken ska myndigheter och kommuner ansvara för att miljökvalitetsnormer följs.

Inga nuvarande miljökvalitetsnormer för utomhusluft berörs av verksamheten i någon nämnvärd omfattning.

Vad gäller de av vattenmyndigheten beslutade miljökvalitetsnormerna gällande kvalitetskrav för vattenförekomster så släpper verksamheten sitt processavloppsvatten till det kommunala industrireningsverket. I samband med att tillstånd gavs till det kommunala industrireningsverket prövades frågan om huruvida några miljökvalitetsnormer riskerade att överskridas.

Miljöprövningsdelegationen bedömer att tillstånd till verksamheten inte försvårar möjligheterna att uppnå god status i aktuella kustvattenförekomster.

Natur och Natura 2000

Verksamheten ligger på område planlagt för industriändamål och omfattar inga direkta utpekade naturvärden så som rödlistade arter, naturreservat eller annat naturskyddat

Kultur

Planerad verksamhet berör inga av Miljöprövningsdelegationen kända fasta fornlämningar.

Förorenad mark

Bolaget har låtit göra en miljöhistorisk inventering av fastigheten i enlighet med Naturvårdsverkets metodik. Vid bedömning av om den sökta verksamheten kan tillåtas på den aktuella platsen måste det dels beaktas om verksamheten kan bidra till att eventuella föroreningar sprids ytterligare inom området, dels om kommande undersökningar och efterbehandling enligt 10 kap. miljöbalken kan komma att försvåras av den bedrivna verksamheten. Av ansökan framgår att verksamheten kommer att bedrivas i befintliga lokaler men att dessa lokaler kommer att byggas ut. Av statusrapporten framgår att det inte har förekommit några kända utsläpp eller olyckor som medfört betydande förorening av marken.

Miljöprövningsdelegationen bedömer utifrån denna aspekt att den nu sökta verksamheten bör kunna bedrivas på platsen med ovan föreskrivna villkor.

Miljökvalitetsmål

Verksamheten påverkar ett antal nationella och regionala miljömål, bl.a. *Ingen övergödning* och *Begränsad klimatpåverkan*. Denna påverkan bedöms i praktiken marginell och har därför i detta fall ingen inverkan på Miljöprövningsdelegationens ställningstaganden. Angående miljömålet *God bebyggd miljö* bedömer Miljöprövningsdelegationen att främst buller från transporter kan orsaka störningar och påverka människors hälsa negativt.

Med beaktande av de villkor som föreskrivs anser Miljöprövningsdelegationen att påverkan blir acceptabel.

Trafik genom Mörbylånga Kyrkby

Miljöprövningsdelegationen bedömer att de transporter som sker till och från anläggningen genom Kyrkbyn är att anse som följdverksamhet i enlighet med 16 kap 7 § miljöbalken. Transporterna genom Kyrkbyn, som är en öländsk radby, ger upphov till olägenheter i form av buller. Det har under en längre tid funnits planer på att bygga en väg som avlastar Kyrkbyn från transporterna till och från Bolagets anläggning.

Frågan om buller vid transporter genom Kyrkbyn har tagits upp i ärendet både under samrådet och vid kompletteringar av tillståndsansökan. Bolaget står för uppskattningsvis 75 % av den tunga trafiken genom byn och ungefär lika mycket av personbilstrafiken. Transporter sker även nattetid.

När det gäller bedömningen av vilka trafikbullernivåer som är acceptabla är enligt praxis (se bland annat MÖD 2007:16 och MÖD 2008:27) utgångspunkten de riktvärden för ny- och ombyggnader som framgår av den så kallade infrastrukturpropositionen (prop. 1996/97:53 s. 43), det vill säga 55 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad och 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad. Vilka åtgärder som är möjliga att vidta för att uppnå acceptabla nivåer får bedömas med utgångspunkt från vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt med hänsyn till nyttan av skyddsåtgärderna samt med beaktande av de faktiska förhållandena i det enskilda fallet. På senare tid har även förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader tillkommit. Den ska i och för sig tillämpas i planläggning och i ärenden om bygglov och förhandsbesked enligt plan- och bygglagen (2010:900), men då den är meddelad med stöd av 9 kap. 12 § miljöbalken kan den även tjäna som stöd vid bedömningen av vilka trafikbullernivåer som är acceptabla vid bostäder i samband med trafik till och från Bolagets verksamhet.

Enligt 3 § förordningen (2015:216) om trafikbuller bör buller från vägar inte överskrida 55 dB A ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA ekvivalent

ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Av 4 § i förordningen framgår att minst hälften av bostadsrummen bör vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. Maximal ljudnivå avser den mest bullrande fordonstypen med tidsvägning F, beräknad som ett frifältsvärde.

Bolaget har utfört och redovisat bullerutredningar som visar att riktvärdena i förordningen för maximal ljudnivå överskrids vid ett tjugotal bostäder. Utredningen visar dock att den ekvivalenta ljudnivån under ett kalendermedeldygn uppfyller riktvärdena i förordningen.

Mörbylånga kommun genomför för närvarande en förstudie av en ny tillfartsväg som ska dras öster om Kyrkbyn och ansluta till Kyrkvägen nära anläggningen. Kommunen har också upprättat en avsiktsförklaring där man anger att målet är att vägen är färdigställd under år 2020/2021. I det yttrande som inkom från kommunen den 22 september 2016 framgår att kommunen avser att avsätta medel för fortsatt utredning av vägfrågan under hösten 2016.

Vid tidpunkten för förbifartens färdigställande (2020/2021) beräknar Bolaget att produktionen vid anläggningen kommer att uppgå till motsvarande 65 000 ton slaktvikt per år.

Miljöprövningsdelegationen konstaterar att det redan idag förekommer bullerstörningar vid bostäderna i Kyrkbyn. En stor del av trafiken utgörs av transporter till och från Bolagets anläggning. Bolaget har uppgett att transporterna från verksamheten kommer att gå via den nya tillfartsvägen innan maximal produktion uppnås.

Miljöprövningsdelegationen bedömer att Bolagets uppgifter tillsammans med kommunens avsiktsförklaring att avsätta medel till fortsatt utredning av en alternativ vägdragning med viss säkerhet talar för att en ny väg kommer till stånd.

Miljöprövningsdelegationen anser att den alternativa tillfartsvägen öster om Kyrkbyn som har redovisats i ärendet skulle vara en tillfredställande lösning vad gäller bullerpåverkan från transporter. De ökade bullerstörningar från Bolagets transporter som blir en följd av den utökade verksamheten kan därför godtas under en begränsad tid. Vid en ny vägdragning kommer bullersituationen för de boende invid väg 942 genom kyrkbyn att förbättras.

Sammantaget är det motiverat att i villkor reglera i vilken omfattning transporter från Bolagets verksamhet får ske på väg 942 genom kyrkbyn så att maximal ljudnivå invid bostadshusen för de fastigheter som finns utmed vägen genom kyrkbyn blir acceptabla. Dessutom regleras tiderna för transporterna i villkor så att transporter får ske endast i begränsad omfattning nattetid. Miljöprövningsdelegationen anser, mot bakgrund av

ovanstående, att det inte finns hinder att meddela tillstånd till den planerade verksamheten.

Vattenförbrukning

Mörbylånga kommun, liksom stora delar av sydöstra Sverige, har under 2016 haft stora problem med rekordlåga grundvattennivåer. Denna kris har uppmärksammat bl.a. kommunen och länsstyrelsen på problematiken gällande det stora behovet av kommunalt vatten av god kvalitet vid Bolagets anläggning. Bolaget har redogjort för ett antal möjliga åtgärder, utöver de åtgärder som redan vidtas, för att kunna använda mindre mängd kommunalt vatten, vatten av sämre kvalitet i delar av produktionen och möjligheten att återanvända vatten. De åtgärder som har redovisats har förkastats av olika anledningar. Kommunen har i sitt yttrande lyft fram möjligheten att bygga en vattenreservoar som skulle kunna fungera som en buffert för det fall att vattentrycket sänks i det kommunala vattennätet på grund av vattenbrist. Denna möjlighet till åtgärd anser Bolaget bör kunna lösas i samverkan med kommunen inom ramen för leveransavtalet.

Miljöprövningsdelegationen konstaterar att Bolaget har ett avtal med kommunen om leverans av kommunalt vatten. Detta avtal, bekräftar även kommunen, gäller som ett åtagande från kommunens sida. Huruvida en vattenreservoar behövs och på vilket sätt denna i så fall ska vara konstruerad och belägen verkar Bolaget och kommunen överens om ska bestämmas i samverkan mellan parterna.

Miljöprövningsdelegationen anser, mot bakgrund av ovanstående, att verksamheten är tillåtlig med avseende på vattenförsörjning och att några särskilda villkor inte krävs i detta avseende.

Sammanfattande tillåtlighetsbedömning

Sammantaget bedömer miljöprövningsdelegationen att den föreslagna platsen för verksamheten kan accepteras och verksamheten bedöms tillåtlig under förutsättning att de åtgärder som Bolaget redovisat i ansökan genomförs och föreskrivna skyddsåtgärder i detta beslut följs.

Motivering av villkor

Vid tillståndsprövning ska de förpliktelser som följer av miljöbalkens allmänna hänsynsregler i 2 kap. följas och utifrån dessa regler kan tillståndsmyndigheten fastställa villkor för verksamheten vid provning.

Allmänna villkoret

1. Allmänna villkoret innebär att bolaget är skyldigt att följa vad som uppgivits i ansökan och vad man i övrigt åtagit sig i ärendet om inget annat sägs i detta beslut. Formuleringen är i enlighet med nuvarande praxis och innebär att ansökans innehåll och övriga åtaganden från bolagets sida får samma juridiska status som övriga villkor i detta beslut.
2. Miljöprövningsdelegationen anser att de transporter som sker till och från anläggningen genom Kyrkbyn är att anse som följdverksamhet i enlighet med 16 kap. 7 § miljöbalken och därför ingår även denna del i prövningen. Miljöprövningsdelegationen väljer att, genom villkoret, godkänna den nuvarande trafiklösningen endast under en begränsad tid. Om en alternativ tillfartsväg förbi Mörbylånga Kyrkby inte kommer till stånd inom angiven tid så ska Bolaget begränsa antalet tunga transporter som belastar väg 942 genom kyrkbyn till den nivå som följer av villkoret.

Se även under rubrik *Tillåtlighet, Trafik genom Mörbylånga Kyrkby*.

Utsläpp till vatten

3. Villkoret är i enlighet med de slutliga villkor som beslutades för verksamheten den 19 december 2013 (dnr. 551-7489-13) samt i enlighet med de villkor som Bolaget har yrkat på i sin ansökan.

Utsläpp till luft

4. Guldfågeln AB:s verksamhet ligger inom ett planlagt industriområde. Avståndet till bostäder och bebyggelse är dock relativt kort. Miljöprövningsdelegationen anser att det finns anledning att föreskriva villkor för det stoft som kommer att släppas ut från Bolagets planerade förbränningsanläggning för biobränsle

EU-parlamentet och Ministerrådet beslutade i november 2015 om ett nytt direktiv för medelstora förbränningsanläggningar (från 1 till 50 megawatt tillförd installerad effekt) (2015/2193/EU). Direktivet innehåller krav för utsläpp av stoft, kväveoxider och svaveldioxid till luft och ska vara genomfört i Sverige senast 19 december 2017. Bestämmelserna ska träda ikraft senast den 20 december 2018 för nya anläggningar och senast 2025 och 2030 för befintliga. För anläggningar av den storlek som Bolaget ansöker om är gränsvärdena för stoft 50 mg/Nm³.

Den reningsteknik (multicyklon) som bolaget avser använda innebär att det sannolikt inte är möjligt att klara ett gränsvärde för stoft på 50 mg/Nm³ i enlighet med direktivet. Verksamheten kommer framledes att omfattas av direktiv vilket ställer högre krav på rening än det av bolaget yrkade villkoret. Miljöprövningsdelegationen ser inte skäl att

redan i dagsläget föreskriva strängare villkor än vad Bolaget yrkat då det ställer krav på annan och betydligt dyrare reningsteknik.

5. Villkoret är av standardkaraktär och innebär att åtgärder, för att komma till rätta med luktproblemen, omgående måste vidtas om det förekommer luktstörningar från verksamheten. Dessa åtgärder ska vidtas i samråd med tillsynsmyndigheten.

Buller

6. Villkoret är i enlighet med Bolagets yrkande. Trafiken *till och från* anläggningen inbegrips inte i det allmänna bullervillkoret.

Miljöprövningsdelegationen väljer att lämna frågan om vilken metodik som ska användas för att kontrollera buller öppen. Förfarande med närfältsmätning och beräkning för att kontrollera villkoret innebär att respektive bullerkälla mäts och därefter räknas bullerpåverkan vid närliggande bostäder ut med en datamodell. En fördel med denna typ av mätning är att enbart buller som härrör från verksamheten påverkar resultatet. Risken vid traditionell mätning vid närliggande bostäder är att till exempel ovidkommande ljud kan påverka resultatet. Frekvensen av undersökningen bör framgå i kontrollprogram och bestämmas i samråd med tillsynsmyndigheten. Generellt kan dock sägas att förnyad mätning och beräkning kan vara lämplig om till exempel fysiska förutsättningar som eventuellt medtagits i beräkningen som dämpande förändras eller helt undanröjs.

Kemiska produkter och farligt avfall

7. Kemiska produkter och farligt avfall ska hanteras så att spridning av produkt eller avfall ut i omgivningarna inte sker.

Biprodukter och avfall

8-9. Ett antal villkor, som även fanns med i verksamhetens tidigare tillståndsbeslut, föreskrivs. Dessa innebär en skyldighet för Bolaget att se till att bland annat förvaring och hantering av biprodukter sker på ett miljömässigt godtagbart sätt för att undvika olägenheter med till exempel lukt och skadedjur.

Risikanalys

10. Verksamheter ska enligt Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. En riskanalys fungerar som ett utmärkt underlag för delar av den löpande egenkontrollen och Bolaget kan genom denna uppmärksamma de moment och delar i en verksamhet där rutiner är viktiga och åtgärder måste genomföras. Riskanalysen ska inte vara alltför gammal och ska därför uppdateras

med en viss periodicitet. Revidering ska också göras då förändringar sker i verksamheten som skulle kunna innebära förändrade förutsättningar för bedömningen i riskanalysen.

Bolagets kontrollprogram ska innehålla rutiner för revidering av riskanalysen vid ändring av eller avvikelser i ammoniakanläggningen eller andra delar av verksamheten.

Energi

11. Enligt 5 § 2 kap. miljöbalken ska miljöfarliga verksamheter hushålla med energi och råvaror. Energiplanen ska innehålla uppgifter om nuvarande energitillförsel uppdelat på olika energislag, energianvändning i olika processer, uppvärmning, ventilation, belysning m.m. Vidare ska i planen redovisas möjligheter till energieffektiviseringsåtgärder, vilka investeringskostnader dessa innebär och återbetalningstiden för respektive åtgärder. Planen bör innehålla vilka åtgärder Bolaget åtar sig att genomföra samt tidplan för dessa åtgärder. Energiplanen bör även innehålla s.k. nyckeltal så att energiåtgången kan jämföras med andra liknande verksamheter, t.ex. BREF-dokument om det finns för branschen. Tillsynsmyndigheten får besluta om eventuella åtgärder utifrån energiplanen.

Efterbehandling

12. Bolaget har inkommit med en statusrapport. Rapporten visar bl.a. att det i verksamheten används begränsade mängder med kemiska produkter och att all förvaring av kemiska produkter sker inomhus och att skydd finns så att spill eller läckage kan samlas upp och omhändertas. De utförda undersökningarna visar att det inte finns anledning att misstänka att mark eller grundvatten inom de berörda fastigheterna är förorenade. Bedömningen i rapporten är att det föreligger liten och därmed acceptabel risk för framtida förorening som påverkar industriområdets status inför en eventuell avveckling av verksamheten.

Trots detta så anser Miljöprövningsdelegationen att det finns anledning att föreskriva ett villkor gällande risken att stöta på förorenad mark i samband med till exempel schaktning. Villkoret innebär att en bedömning ska göras innan arbete påbörjas. Det är endast då förorening misstänks som tillsynsmyndigheten måste kontaktas.

13. Länsstyrelsen anser att en avvecklingsplan krävs för att tillsynsmyndigheten ska kunna säkerställa att en avveckling kan ske utan risk för att miljöpåverkan uppstår. Avvecklingsplanen ska bl.a. innehålla uppgifter om omhändertagande av farligt avfall och behovet av sanering av mark eller byggnader.

Kontroll/Undersökning

14. För verksamheten ska finnas ett kontrollprogram som möjliggör en bedömning av om villkoren följs. I kontrollprogrammet ska anges mätmetoder, mätfrekvens och utvärderingsmetoder. Kontrollprogrammet ska inges till tillsynsmyndigheten senast tre månader efter att tillståndet tagits i anspråk. Kontrollprogrammet ska därefter revideras vid behov av tillståndshavaren på eget initiativ efter samråd med tillsynsmyndigheten.

15. En periodisk undersökning av anläggningen ska utföras av oberoende sakkunnig besiktningsman senast ett år efter idrifttagande av den ombyggda anläggningen eller vid senare tidpunkt om tillsynsmyndigheten så medger. Förslag på besiktningsman och program för undersökningen ska inlämnas i god tid innan undersökningen påbörjas. Undersökningsrapporten ska inges till tillsynsmyndigheten. Därutöver ska periodiska undersökningar ske i den omfattning som bedömts rimlig i samråd med tillsynsmyndigheten.

Verkställighet

Miljöbalkens möjlighet att meddela verkställighetsförordnande (22 kap. 28 § miljöbalken) ska tillämpas restriktivt och endast om motstående intressen är små eller saknas. I aktuellt fall handlar det om en stor verksamhet nära intilliggande bostäder där negativa synpunkter har framförts under samrådet. Miljöprövningsdelegationen anser att verksamhetens omgivningspåverkan inte är obetydlig. Den utökade verksamheten kommer att innebära ytterligare störningar, främst avseende buller från transporter, för ett relativt stort antal närboende. Miljöprövningsdelegationen anser att de skäl som Bolaget har framfört för omedelbar verkställighet inte motiverar ett verkställighetsförordnande. Yrkandet ska därför avslås.

Sammanfattande bedömning

Miljöprövningsdelegationen har prövat verksamheten utifrån miljöbalkens mål och allmänna hänsynsregler samt med hänsyn till rådande miljökvalitetsnormer och de miljökvalitetsmål riksdagen fastställt. Mot bakgrund av de åtaganden Bolaget gjort och de villkor som föreskrivs för verksamheten bedömer miljöprövningsdelegationen att tillstånd kan lämnas för verksamheten.

Detta beslut har fattats av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Kalmar län. I beslutet deltog ordförande Lina Bladfors och miljösakkunnig Lars Engström. Föredragande har varit miljöskyddshandläggare Karl Nordström.

Handlingen är fastställd i Länsstyrelsens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem

Bilagor

1. Kungörelsedelgivning och hur man överklagar
2. Kungörelse

Kopia

Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se

Havs- och Vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, registrator@msb.se

Aktförvararen, Kerstin Matsson, Miljö- och byggnadskontoret, kommun@morbylanga.se

Tillsynsmyndigheten, Mörbylånga kommun, Miljö- och byggnadsnämnden,
kommun@morbylanga.se

Räddningstjänsten i Mörbylånga kommun, kommun@morbylanga.se

Teknisk affärsverksamhet, Mörbylånga kommun, kommun@morbylanga.se

Miljöreda



UPPLYSNING OM KUNGÖRELSEDELGIVNING

Miljöprövningsdelegationen förordnar enligt 49 § delgivningslagen att delgivning av detta beslut ska ske genom kungörelse. Kungörelseannons införs i Barometern, Östra Småland, Ölandsbladet och Post & Inrikes Tidningar. Beslutet hålls tillgängligt hos Länsstyrelsen i Kalmar län, Regeringsgatan 1 i Kalmar, samt hos aktförvararen, Kerstin Matsson, Miljö- och byggnadskontoret, Trollhättevägen 4 i Mörbylånga.

Delgivning anses ha skett när två veckor har förflutit från datum för detta beslut, under förutsättning att kungörelsen inom tio dagar införs i ovannämnda tidningar.

HUR MAN ÖVERKLAGAR BESLUTET

Detta beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen i Växjö. Observera att överklagan skickas till Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen i Kalmar län, 391 86 KALMAR eller per e-post till kalmar@lansstyrelsen.se. Miljöprövningsdelegationen prövar om överklagan inkommit i tid innan den skickas vidare till domstolen.

Överklagan ska innehålla

- diarienummer för beslutet som överklagas,
- vad som anförs mot beslutet och på vilket sätt det bör ändras,
- kontaktuppgifter

Ombud

Om frågan hanteras via ombud ska en fullmakt för detta bifogas överklagandet.

Ytterligare upplysningar

Vid frågor, kontakta gärna som den som varit föredragande i beslutet via länsstyrelsens växel på telefonnummer 010-223 80 00.

Överklagan ska vara Miljöprövningsdelegationen tillhanda senast den **22 november 2016**.



KUNGÖRELSEANNONS

Beslut om tillstånd till miljöfarlig verksamhet

Guldfågeln AB har beviljats utökat tillstånd till miljöfarlig verksamhet på fastigheterna Mörbylånga 10:20, 5:8 och 5:13. Tillståndet avser nuvarande och utökad produktion i befintligt och utökat fjäderfäslakteri samt sammanhängande förädlingsverksamhet och i övrigt för hantering av biprodukter och avfall som uppkommer. Den totala slaktvikten får uppgå till högst 85 000 ton per år.

Beslutet hålls tillgängligt hos Miljö- och byggnadskontoret, Trollhättvägen 4 i Mörbylånga samt vid Länsstyrelsen i Kalmar län, Regeringsgatan 1 i Kalmar.

Beslutet kan överklagas hos Mark- och Miljödomstolen i Växjö genom skrivelse som lämnas till Länsstyrelsen i Kalmar län, Miljöprövningsdelegationen, 391 86 Kalmar (kalmar@lansstyrelsen.se).

Skrivelsen ska vara Miljöprövningsdelegationen tillhanda senast den **22 november 2016**.